

中空アルミラック&ピニオン

25A・32A

ピニオン

25A・32A



天窗・側窓・特殊窓

温室・ビニールハウス・特殊温室

ここがポイント
①

超軽量！施工容易

中空アルミラック

350g

ここがポイント
②

超静かで蛇行無し

高精度

シャフトドライブ

ここがポイント
③

高耐久！

ずっと使って大満足

オールアルミ&

オールステンレス



“中空アルミで
超軽量！ウルトラスムーズ！
しかも高耐久”

蛇行しない



中空アルミ
ラック&ピニオン

★アルミダイキャスト
★ステンレスフレーム


JOPの、中空アルミラック&ピニオンは、ラックには中空アルミを採用し超軽量を実現しました。ピニオンにはステンレスフレームと、軽量・高剛性なアルミダイキャストギアを採用し、優れた耐久性と高精度を獲得。さらに、ウルトラスムーズで静かな作動により、早朝や夜間の運転でも安心してお使い頂けます。また、蛇行もしません。

中空アルミラック&ピニオンは、25A・32Aともに7種類のラインナップです。ガラス温室にも、ビニールハウスにも施工可能です。選ぶなら、超軽量でウルトラスムーズなJOPの中空アルミラック&ピニオンからお選びください。使うほどに満足感でいっぱいです。

■中空アルミラック&ピニオン25A・32A仕様

		中空アルミラック&ピニオン25A	中空アルミラック&ピニオン32A
			
能力		10kg	10kg
駆動形式		シャフトドライブ	
材質	ラック	本体：中空タイプアルミ	
	ピニオン	ギア：アルミダイキャスト	
質量		940g (写真の組合せの場合)	930g (写真の組合せの場合)



■中空アルミラック&ピニオン25A・32A規格

	規格 (全長) mm		先端	
	25A	32A	ヒンジ	形状
全歯タイプ	800	800	A：プレートヒンジφ7.0 (2カ所) B：タテヒンジφ7.0 (2カ所) C：ヨコヒンジφ7.0 (2カ所) ヒンジ無しφ6.5 (1カ所)	
	900	900		C：ヨコヒンジφ7.0 (2カ所)
	1000	1000		
	1100	1100		ヒンジ無しφ6.5 (1カ所)
	1200	1200		
	1300	1300		
	1400	1400		

注1) 上記以外の規格外寸法品については、受注生産となります。ご注文の際に納期・価格をご確認ください。


注2) 全て全歯タイプとなります。(歯の長さ=全長)

■ピニオン

	駆動軸 25A	駆動軸 32A
		
孔サイズ	φ35	φ43
質量	570g	500g

注) 写真中のラックは含まれません。



	安全に関するご注意	商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。固定ボルトの締め忘れや、製品の改造はしないでください。落下や破損などにより、死亡や大けがになることがあります。
---	------------------	--

安全点検のお願い このような症状はありませんか？
 ●異音が出る。●正常に作動しない。●固定ボルトに緩みが発生したり、ギアやフレームを破損した。

➡ ご使用を中止。電源を切り、販売店または日本オペレーター(株)にご相談ください。

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、下記までお問い合わせください。

日本オペレーター株式会社

本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18
 仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17
 関東営業所 〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田2-18-16
 四国営業所 〒783-0006 高知県南国市篠原1881-2 メゾン篠原B-103号
 福岡営業所 〒816-0096 福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目2-23 ハイラーク山王105号

